

PreCare® AquaProtect HS

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreCare® AquaProtect HS is een flexibel dampdoorlaatbaar hydrofobeermiddel om oppervlakken water- en vuilafstotend te maken terwijl het ademend vermogen behouden blijft. Het is bijzonder geschikt voor het waterafstotend maken van betonnen en steenachtige ondergronden, droge of natte muren die regendoorslag vertonen en beschermen van natuurstenen objecten. PreCare® AquaProtect HS voorkomt vervuiling en aantasting door micro- organismen. Doordat oppervlak waterafstotend wordt zal de ondergrond minder water(vervuiling) opnemen zodat eventueel schadelijke stoffen, zoals chloriden die schadelijk zijn voor beton en wapening, niet worden opgenomen.

- Berperking van de waterabsorptie met minimaal 80%
- Indringdiepte van hydrofobeermiddel minimaal 2mm
- Dampdoorlatenheid gehydrofobeerd materiaal ten minste 60%

Gebruiksaanwijzing:

PreCare AquaProtect® HS is kant en klaar voor gebruik. Het wordt met behulp van een blokkwast of lage druk vloeipomp aangebracht in een goed poriënvullend systeem. Ruim in overlappende horizontale en verticale banen opbrengen zodat de ondergrond verzadigd wordt. Minimale omgevings of oppervlakte temperatuur van 2 graden Celsius. Niet verwerken bij vorstgevaar.

Materiaalverbruik:

Verwijder uitslag, vuil en verschilders met een harde borstel, vergeet niet scheuren en gaten te dichten. PreCare AquaProtect® HS overbrugt kieren tot 3 mm. Is het warm en droog weer ondergrond voor natten met water. Werkzame stof gehalte minimaal 43%. Kan over natte ondergrond gezet worden, bij vers voegwerk minimaal 3 dagen droogtijd in acht nemen.

1 liter is voldoende voor ongeveer :

6 – 7 m2 betonsteen

7 _ 8 m2 kalkzandsteen- en oude handvormsteen

9 – 12 m2 metselwerk – beton

8 – 9 m2 pleisterwerk

9 – 12 m2 prefab beton, anti slip vloeren en natuursteen (niet poreus)

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

Gevarensymbolen en H & P zinnen:



GHS08
Gevaar

H-Zinnen	: H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
P-Zinnen	: P102 – Buiten het bereik van kinderen houden. P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen P331 - GEEN braken opwekken P405 - Achter slot bewaren P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.