

PreCare® AquaProtect WB

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreCare® AquaProtect WB is een water emulgeerbaar hydrofobeermiddel voor minerale ondergronden. PreCare® AquaProtect WB is bijzonder geschikt voor het conserveren van poreuze (metsel) steen soorten, natuursteen, beton en overige minerale bouwmaterialen. Gevels en bouwobjecten worden beschermd tegen het (gemakkelijk) indringen van water en hiermee de aanhechting van vervuiling.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond moet technisch in een goede staat verkeren. Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, optrekkend en hygroscoopisch vocht, dienen vooraf behandeld of verholpen te worden. Water en opgeloste zouten dienen voor de applicatie verwijderd te worden.

Voordat PreCare® AquaProtect WB wordt aangebracht dienen vuil, korstvorming van schadelijke stoffen en uittredingen van calciumcarbonaten, algen en mos op de juiste wijze verwijderd en/of bestreden worden. Restanten van gevelreinigingsproducten kunnen de werking van PreCare® Aquaprotect WB nadelig beïnvloeden en deze dienen volledig verwijderd te worden.

Delen van het te behandelen object welke niet met het PreCare® AquaProtect WB in contact mogen komen, zoals glas, lak en verf moeten worden afgedekt of beschermd. PreCare® AquaProtect WB kan worden aangebracht middels spuitapplicatie vloeïend of grove druppel (airless of HVLP).

PreCare® AquaProtect WB gelijkmatig aanbrengen, zodanig dat de ondergrond geheel verzadigd is.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de opname als het esthetisch resultaat te bepalen.
- PreCare® AquaProtect WB uitsluitend toepassen op onbehandelde of eerder met een water- emulgeerbaar impregneermiddel behandelde ondergronden.

Bijzondere voordelen:

- PreCare® AquaProtect WB voorkomt door de sterke reductie van de vochtopname van de behandelde ondergronden vervolgschades zoals vorstschade, verwerking en erosie van natuursteen en aangroei van mossen en algen.
- PreCare® AquaProtect WB is extreem economisch in gebruik. 1 liter is voldoende voor 0,5-3 m² (afhankelijk van de toepassing, applicatie methode en porositeit van de ondergrond).
- PreCare® AquaProtect WB geeft op de meeste minerale ondergronden geen of nauwelijks kleurverandering, doch bij gladde steensoorten is het raadzaam om op een niet in het oog springend gedeelte van het project eerst een referentieproef te plaatsen.
- Raadpleeg uw adviseur voor specifieke toepassingen.

Eigenschappen:

Uiterlijk :	Vloeistof
Kleur :	Troebel/wit
Geur :	Geen
Dichtheid :	960 g/l

H & P zinnen:

H-Zinnen	:	
P-Zinnen	:	P102 - Buiten het bereik van kinderen houden

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSD bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.