

# PreClean® GreenStopper Eco

## Technische Product Informatie

### Toepassingsmogelijkheden:

PreClean® GreenStopper Eco is een speciaal reinigingsproduct ontwikkeld voor het reinigen van: (rietten) daken, muren, metselwerk, beton, natuursteen, (houten) terrassen en sierbestrating. PreClean® GreenStopper Eco verwijdert snel en effectief verschillende soorten aanslag.

### Gebruiksaanwijzing:

1. Sterke vervuiling: Max. 1:3 verdunnen  
Mossen: 1:5 tot 1:10 verdunnen  
Algen: 1:5 tot 1:15 verdunnen
2. Het te behandelen oppervlak vervolgens met de aanbevolen oplossing (met lage druk, grove druppel, Airless, HVLP) inspuiten of (met borstel) inwassen.
3. Wacht minimaal 2 tot 3 weken, indien het een droge periode betreft, nadien afsprengen met gepaste druk water (indien noodzakelijk).
4. Bij zware vervuiling, herhaal de behandeling (indien noodzakelijk)

### Materiaalverbruik:

Lichte tot matige vervuiling	Ca. 50 m2 per liter
Matige tot zware vervuiling	Ca. 35 m2 per liter
Zware vervuiling	Ca. 20 m2 per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

### Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats **altijd** een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het technisch, als ook het esthetisch resultaat te kunnen beoordelen.
- Verwerken bij een etmaal gemiddelde van > 5°C  
Niet bij zonnig, winderig of warm (> 25° C) weer  
Dus bij hoge temperaturen bij voorkeur aan het begin of einde van de dag toepassen
- Indien de aanslag geheel is verdwenen, is elk half jaar preventief spuiten in de verhouding 1:25 verdund meestal voldoende (bij niet geconserveerde en/of nabehandelde ondergronden).

### Bijzondere voordelen:

- PreClean® GreenStopper Eco saneert de ondergrond tot diep in de poriën van de ondergrond en werkt bovendien strek preventief.
- PreClean® GreenStopper Eco is spaarzaam in gebruik en maakt in veel gevallen schrobben en/of borstelen overbodig.
- PreClean® GreenStopper Eco veroorzaakt geen kleurverandering van het behandelde materiaal.
- PreClean® GreenStopper Eco tast glas, (natuur)steen, beton, riet, trespas, gegalvaniseerde materialen, hout, aluminium, kunststoffen, RVS, rubber, chroom en verf, niet aan

### Eigenschappen:

Uiterlijk :	Vloeistof
Kleur :	Kleurloos
Geur :	Reukloos
pH:	12
Brandbaarheid:	Niet bepaald
Oplosbaarheid in water:	Volledig

### Gevarensymbolen en H & P zinnen



**GHS05**  
**Gevaar**

H-Zinnen : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie

P-Zinnen : P264 - Na het werken met dit product grondig wassen.  
P280 - beschermende kleding, beschermende handschoenen, oogbescherming dragen  
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen  
— GEEN braken opwekken  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen  
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken  
P302 +P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): met veel water en zeep wassen  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonderafval brengen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

**Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 4 januari 2016