

PreClean® SoftEco Industrie

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreClean® SoftEco Industrie is een revolutionair innovatief en alkaliën en basisch vervangend reinigingsproduct op basis van waterstofverbindingen. PreClean® SoftEco Industrie is speciaal ontwikkeld voor het doeltreffend en vooral veilig verwijderen van hardnekkige organische, vetten en minerale oliën, lijm (resten) en andere aanslag op metselwerk, glad beton, glas, damwandpanelen, trespas, kunststofkozijnen gecoat aluminium deuren en ramen, etc. verwijderd. PreClean® SoftEco Industrie wordt met succes toegepast om vloeren, tegelwanden, kunststof wanden, etc. naden volledig veilig te reinigen.

Gebruiksaanwijzing:

1. PreClean® SoftEco Industrie aanbrengen met kwast, spons of pad in de verhouding puur tot max.1:3 (vermengd met warm water).
2. Gebruik bij hardnekkige aanslag op gladde ondergronden (bijvoorbeeld bij tegelwanden) een witte nonabrasive schuur pad in combinatie met PreClean® N Crème.
3. Laat het product enkele minuten tot maximaal 30 minuten inwerken (afhankelijk van de buitentemperatuur), doch laat het product niet indrogen.
4. Spoel het oppervlak hiernagoe na met overvloedig water onder lage druk.
5. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbruik:

Lichte tot matige vervuiling	1:1-Onverdund
Zware vervuiling	Onverdund

De bovengenoemde verdunningen zijn indicatief en dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

Bijzondere voordelen:

- PreClean® SoftEco Industrie heeft de sterk werkende reinigende werking van alkalische en basische reinigers, maar heeft niet de corrosieve en agressieve eigenschappen en is non-toxisch voor mens en milieu.
- PreClean® SoftEco Industrie verwijdert zonder problemen hardnekkige organische, minerale oliën, lijm (resten) en vrijwel Industriële ondergronden, waarbij de ondergronden niet worden aangetast.
- PreClean® SoftEco Industrie heeft mits gebruikt volgens voorschrift, geen etsende werking op glas, gegalvaniseerde materialen en metalen en is volkomen veilig op keramische ondergronden zoals bijvoorbeeld tegels.
- PreClean® SoftEco Industrie is volledig in water oplosbaar.

Eigenschappen:

Uiterlijk :	Vloeistof
Kleur :	Geel/oker
Reuk :	Zacht
Afbreekbaarheid :	Biologisch 100%
Brandbaar :	Onbrandbaar
pH :	5,5 (10%)

Gevarensymbolen en H & P zinnen:



GHS07
Waarschuwing

H-Zinnen	: H315 - Veroorzaakt huidirritatie H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H302+H332 - Schadelijk bij inslikken en bij inademing H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P-Zinnen	: P261 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/wassen P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSD bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 4 januari 2016