

# PreTagg® GraffitiShield NP

## Technische Product Informatie

### Toepassingsmogelijkheden:

PreTagg® GraffitiShield NP is een opofferende coating op basis van speciale siloxanen, welke 10 jaar effectief blijft indien correct aangebracht op een goed geprepareerd oppervlak. PreTagg® GraffitiShield NP is transparant drogend, UV bestendig, ademend, snel drogend en zeer geschikt voor diverse niet zuigende ondergronden, geschilderde en/of niet geschilderde ondergronden. Na verwijdering van graffiti dient het product opnieuw aangebracht te worden. Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hoogglans. Testcertificaten op aanvraag beschikbaar.

### Gebruiksaanwijzing:

1. Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Condensatie op het oppervlak heeft een nadelig effect op de hechting en beïnvloedt de sterkte van de opgebouwde laag.
2. Goed schudden en roeren voor gebruik
3. Aanbrengen middels een roller, kwast of spuit in minimaal twee lagen. Tweede laag aanbrengen na minimaal 6 uur droogtijd afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.
4. Stofdroog na gemiddeld 60 minuten, na aanbrengen minimaal 24 uur beschermen tegen de directe invloed van regen en/of vocht.
5. Volledige uitharding na circa 5 tot 10 dagen afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.

### Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C, een hoge luchtvochtigheid of dreigende regenval.

### Graffiti Reiniging

Graffiti kan gereinigd worden met een stoomcleaner door middel van heet water en (hoge) druk. Minimale temperatuur 70°C - 85°C aan de nozzle. Gebruik een platte straal onder een hoek van 30°. Graffiti kan ook eenvoudig verwijderd worden middels PreTagg® EVO 3 Remover. Na reiniging ondergrond opnieuw beschermen met twee lagen PreTagg® GraffitiShield NP.

### Instructies voor verwijdering:

#### Product:

Niet uitgehard materiaal moet volgens de plaatselijk geldende eisen als speciaal afval behandeld worden. Na uitharding kunnen kleinere hoeveelheden als bouwstofafval of huisvuil behandeld worden.

#### Niet gereinigde verpakkingen:

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen

### Emballage en bedrijfsafval:

#### Inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Droog en vorstvrij bewaren, bewaren in goed gesloten vaten. Houdbaarheid gesloten verpakking 6 maanden. Vorstvrij bewaren.

### Eigenschappen:

Vorm:	Vloeistof
Kleur:	Wit
Geur:	Licht
Zelfontsteking:	Het product is niet uit zichzelf ontbrandend
Dichtheid:	1 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stof gehalte:	>50%
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met:	
Water:	Oplosbaar
Verdunning:	Niet verdunnen

### Voorzorgsmaatregelen, afval en ecologie:

Product is geen gevarengoed. Verdere informatie over veiligheid voor transport, opslag en handelingen op het gebied van verwijdering en ecologie kunnen gevonden worden in de veiligheidsgegevens.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.