

PreTagg® GraffiWax Pro

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreTagg® GraffiWax Pro is een vloeibare, wasachtige zelfopofferende semi-permanente beschermende coating voor minerale ondergronden. PreTagg® GraffiWax Pro beschermt alle water belastbare minerale ondergronden vrijwel onzichtbaar tegen indringing van inkt en verf door graffiti-ervuiling. De verwachte levensduur van het systeem is ca. 3 jaar waarna het eenvoudig door gepaste druk heet water weer verwijderd kan worden en opnieuw aangebracht kan worden.

Gebruiksaanwijzing:

1. De buitentemperatuur dient bij applicatie van PreTagg® GraffiWax Pro tussen 5 °C en 30 °C. te zijn
2. De te behandelen oppervlakken moet wind-droog zijn en vrij van stof en overige verontreinigingen zoals mos en algen.
3. PreTagg® GraffiWax Pro kruiselings nat-in-nat in 2 lagen, aanbrengen met een interval van ± 2 uur, met behulp van een lage-drukpomp, HVLP of airless spuitapparatuur..
4. Na het verwijderen van aangebrachte graffiti, dient PreTagg® GraffiWax Pro opnieuw aangebracht te worden op de gereinigde ondergrond waardoor het behandelde oppervlak weer voldoende is beschermd tegen een eventuele toekomstige graffiti-ervontreiniging.

Reinigingsadvies voor verwijdering van graffiti:

Bij het reinigen van de ondergrond met een druk van tenminste 75 bar en een temperatuur van 90 °C (afhankelijk van het te behandelen oppervlak) smelt PreTagg® GraffiWax Pro tegelijkertijd met de graffiti los van de ondergrond. Na het verwijderen van de vervuiling en het beschermingsysteem dient een laag PreTagg® GraffiWax Pro aangebracht te worden.

Materiaalverbruik:

Ligt poreuze ondergronden	ca. 0.15 liter/m2*
Poreuze ondergronden	ca. 0.25 liter /m2*
Ernstig poreuze ondergronden	ca. 0.30 liter/m2*

*Gebaseerd op het aanbrengen van twee lagen en een gemiddelde opname van de genoemde ondergronden, (praktijkafwijkingen zijn echter altijd mogelijk).

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te bepalen.

Bijzondere voordelen:

- PreTagg® GraffiWax Pro dringt diep in de poriën van de ondergrond door de special oppervlakte spanning brekende additieven waardoor een optimale hechting wordt bereikt.
- PreTagg® GraffiWax Pro zorgt voor een transparante vochtregulerende, wasachtige beschermende laag op de ondergrond die bescherming biedt tegen indringing van verf en inkt afkomstig van graffiti maar ook tegen zouten en atmosferische vervuiling.
- PreTagg® GraffiWax Pro is beperkt UV bestendig en volledig biologisch afbreekbaar.
- PreTagg® GraffiWax Pro tast bij voorgeschreven gebruik geen verf, lakken, chroom, kunststof, rubbers en afdichtingen of glas aan.
- PreTagg® GraffiWax Pro droogt afhankelijk van de temperatuur in ca. 30 minuten en laat geen donkere vlekken of witte waas na, eventueel verontreinigde omliggende ondergronden kunnen eenvoudig met warm water en behulp van bijvoorbeeld PreClean AL10 worden gereinigd.
- PreTagg® GraffiWax Pro kan ook uitstekend worden toegepast bij gebruik in een binnenklimaat zoals bijvoorbeeld sporthallen, zwembaden etc.

Eigenschappen:

Kleur :	Wit
Geur :	Aangenaam
Type :	Combinatie van wasachtige en corrosiewerende ingrediënten.
Flampunt :	Niet brandbaar
pH :	Neutraal
Oplosbaarheid	Water
Biologisch afbreekbaar:	100 % (volledig)

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSD bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 4 januari 2016